



Velocidade, qualidade, fiabilidade e elegância. Perfeita para grandes grupos de trabalho

Desempenho rápido. Resultados de alta definição. Fiabilidade superior. A nova C710 oferece tudo.

Esta é a impressora perfeita para grupos de trabalho que necessitam de impressão cor e mono de qualidade sem esforços, problemas ou atrasos.

As velocidades de impressão de 30ppm cor e 32ppm mono reduzirão tempos de espera e manterão a produtividade elevada e, juntamente com a premiada tecnologia digital LED de uma única passagem, oferece um funcionamento suave e livre de problemas. A C710 é fácil de usar, especialmente com o melhorado painel LCD que proporciona ao utilizador um controlo completo. Os consumíveis são simples de mudar e graças à alta capacidade de toners e tabuleiros de papel, a intervenção do utilizador é mínima. A impressora pode trabalhar com uma variedade de tipos de papel, formatos e gramagens, enquanto que toda uma gama de utilitários de rede protegerão os dados e prevenirão a utilização não-autorizada.

Velocidade, segurança e impressão superior – a nova C710 é isto tudo.

Velocidade e qualidade superiores.

- Alta velocidade e superior qualidade – a C710 oferece ambos
- Excelente velocidade de impressão de 30ppm cor/ 32ppm mono para maximizar a produtividade
- Tecnologia High Definition Color assegura excelentes resultados de impressão

Imprime perfeitamente numa variedade de papel.

- Imprime numa vasta gama de papel de 60grs até 220grs
- Banners até 1.2m de comprimento
- Duplex (opcional na C710n) para impressão dupla face
- Tabuleiros de papel extra para uma capacidade de 1690 folhas

Desenvolvida para manter o fluxo de trabalho.

- Premiada tecnologia digital LED de uma única passagem para um trabalho simples e sem problemas
- Toners de alta capacidade – mais páginas impressas, menor intervenção do utilizador

Proteção de dados. Prevenção do uso em excesso.

- Salvaguarda a confidencialidade e previne o uso não autorizado.
- Custos de Impressão fáceis de monitorizar e controlar
- O Print Control impõe regras como a impressora deve ser utilizada
- O Secure Erase protege o acesso e a re-impressão de documentos ao apagar os ficheiros com segurança do Disco rígido
- O Secure Print encripta os ficheiros enviados pela rede assegurando que a informação empresarial crítica é mantida confidencial

Simples de trabalhar.

- Impressora de fácil utilização por qualquer membro do grupo de trabalho
- Melhorado ecrã LCD oferece instruções claras e *user-friendly*
- Consumíveis de fácil substituição

SOBRE A C710

| | C710n | C710dn | C710dtn | C710cdtn |
|--|---------------------------|--------|-----------------|----------|
| Velocidade de impressão cor (A4) | 30ppm | | | |
| Velocidade de impressão mono (A4) | 32ppm | | | |
| Tamanho do papel | A4, A5, B5, A6, A4 banner | | | |
| Capacidade de papel | 530 + 100 | | 530 + 530 + 100 | |
| Duplex (para impressão frente-e-verso) | o | | . | |
| 2º Tabuleiro (para 1160 folhas) | | o | | . |
| 3º Tabuleiro (para 1690 folhas) | | | o | |
| Móvel (para armazenamento de papel e de consumíveis) | | o | | . |

• Standard • Opcional



A Impressora Cor C710

| | | C710n | C710dn | C710dtn | C710cdtn |
|----------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Código de Produto | | 01218501 | 01218601 | 01218701 | 01218801 |
| Velocidade e desempenho | Velocidade Impressão A4 | 30ppm cor, 32ppm mono | | | |
| | Tempo de impressão 1ª Pág | 8 segundos mono, 9 segundos cor | | | |
| | Tempo de Aquecimento | até 60 segundos desde ligação e até 45 segundos desde modo poupança energia | | | |
| | Processador | 700MHz | | | |
| Qualidade de Impressão | Resolução | Tecnologia ProQ2400 Multi-level, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi | | | |
| | Melhoramentos | Auto Colour Balance, Photo Enhance via driver (exclui Mac OS e todos drivers PostScript) | | | |
| Tipos de letra | Fontes da Impressora | Escalável: 87 fontes PCL e 136 fontes PostScript, fontes PCL Bitmap, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode | | | |
| Compatibilidade | Linguagens de Impressão | PCL 6 (XL3.0) e PCL5c, PostScript 3 (clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5 | | | |
| | Conectividade | Hi-Speed USB, 10/100-TX Ethernet & IEEE 1284 Bi-direccional Paralelo | | | |
| | Compatibilidade OS¹ | Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) /Mac OS X PowerPC 10.2.8 ou superior / Mac OS X Intel 10.4.4 ou superior incluindo Mac OS X 10.5 | | | |
| | Rede e segurança avançadas | IPv6, Autenticação 802.1x, SNMP V3, Encriptação SSL3/TLS HTTPS, Secure Print³, Secure Erase³, Data encryption³, MAC filtering, IP filtering | | | |
| | Código de Barras | Código de Barras com suporte Checksum | | | |
| Conjunto de utilitários¹ | | Color Correct, OKI LPR (apenas Windows), PrintSuperVision.net (apenas Windows), Swatch Utility, Template Manager (apenas Windows), Web Driver Installer (apenas Windows), WebPrint (apenas Windows), Print Control Server (apenas Windows), Print Control Client, Storage Device Manager³ (apenas Windows), Gamma Utility, Profile Assistant³ | | | |
| Memória | Std RAM | 256MB | | | |
| | Max RAM | 768MB | | | |
| | Disco Rígido (HDD) | 40GB (Opcional) | | | |
| Manuseamento de papel | Capacidade de Papel (Tab. 1) | 530 folhas de 80grs. Tamanhos: A4, A5, B5 | | | |
| | Capacidade papel nos tabul. opcionais de papel (max 2) | 530 folhas de 80grs. Tamanhos: A4, A5, B5 | | | |
| | Capacidade de papel do Tabuleiro Multifunções | 100 folhas de 80grs. Tamanhos: A4, A5, B5, A6 10 Envelopes (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiquetas (Avery 7162, 7664, 7666), Custom size (até 1200mm de comprimento incluindo Banner), 50 transparências | | | |
| | Max capacidade papel (incluindo tabuleiros de papel opcionais) | 1690 folhas de 80grs | | | |
| | Gramagem | Tabuleiro 1 64-188grs, Tabuleiros 2/3 64-203grs, Tabuleiro Multifunções 64-220grs, Auto Duplex 75-120grs | | | |
| | Tamanho de papel Duplex (opcional na C710n) | Formatos suportados: A4, A5, B5 Custom Size: Largura 148-215.9mm Comprimento 210-355.6mm | | | |
| | Saída de papel | 350 folhas face para baixo, 100 folhas face para cima, 80grs | | | |
| Condições de funcionamento | Temperatura/Humidade | 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendado) / 20% a 80% RH (50% a 70% RH recomendado) | | | |
| | Armazenamento | -10°C a 43°C, 10% a 90% RH | | | |
| Requisitos de energia | Alimentação | Monofásico 220 a 240VAC, frequência 50/60Hz +/-2% | | | |
| | Consumo de energia | Típico 530W, Máximo 1200W, Em repouso 100W (média), Modo Poupança Energia <17W | | | |
| Nível de ruído | | Em funcionamento: Até 59 dB(A), Em repouso: 37 dB(A), Moo Poupança Energia: Nível de fundo | | | |
| Dimensões (AxLxP) | | 389mm x 435mm x 536mm | 389mm x 435mm x 585mm | 527mm x 435mm x 585mm | 810mm x 435mm x 585mm |
| Peso² | | 27.6kg | 30.7kg | 36.6kg | 48.6kg |
| Ciclo de impressão | Rendimento da impressora (max) | 100,000 pág/mês | | | |
| | Rendimento da impressora (média) | 6000 pág/mês | | | |
| Garantia | | Pan-Europeia 1 ano on-site (mais 1 ano aidcional após registo em www.oki.pt) | | | |
| Acessórios | Duplex | o (43347502) | • | | |
| | Memória | o 256MB (01182901), 512MB (01182902) | | | |
| | Tabuleiro 2 - adicional | o (43855102) | | • | |
| | Tabuleiro 3 - adicional | o (43855102) | | | |
| | Disco rígido de 40GB (HDD) | o (01184501) | | | |
| | Móvel | o (01219301) | | | • |

• Standard o Opcional (código de produto)

¹ Consulte o website local da OKI Printing Solutions para obter as mais recentes versões de drivers e compatibilidade ² Inclui todos consumíveis. ³ Necessário Disco Rígido.

Informação de consumíveis: para protecção da impressora e garantir que o utilizador tira partido de todas as suas funcionalidades, este modelo foi concebido para trabalhar com consumíveis genuínos OKI Printing Solutions . Estes podem ser identificados pela marca comercial OKI. Qualquer outro consumível pode não funcionar , mesmo que seja descrito como compatível e a funcionar o desempenho do equipamento estará em causa.

| Descrição | Vida útil *(páginas) | Códigos para encomenda |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Toners | 11,000 mono/11,500 cor | Cyan: 43866107 Magenta: 43866106 Yellow: 43866105 Black: 43866108 |
| Tambor | 20,000 mono/ 15,000 cor | Cyan: 43913807 Magenta: 43913806 Yellow: 43913805 Black: 43913808 |
| Fita de Transferência | 60,000 | 43363412 |
| Fusor | 60,000 | 43854903 |

*Toners: Impressora comercializada com 4,000 páginas. Toner de substituição com valores de vida útil em conformidade com ISO/IEC 19798. Vida útil de toner de substituição actual pode variar e está dependente das impressões. Tambores: Vida útil média de páginas A4 . Especificações sujeitas a mudar sem aviso prévio. Todas as marcas são registadas e reconhecidas.

OKI Systems Ibérica S.A. Suc.
Portugal
Av. Quinta Grande, 53, 7ºD
2614-521 Amadora
Portugal
T +351 21 470 42 00
F +351 21 470 42 01
www.oki.pt

Impressoras Cor

Impressoras Mono

MFPs

Fax

Matriciais

